








MODELLO	FOTO	INSTALLAZIONE	DISTANZA RILEVAZIONE	PRECISIONE	NUMERO PERSONE (RILEVAMENTO)	RISOLUZIONE TERMICA	RISOLUZIONE OTTICA	DISPLAY	USO H 24	BATTERIA	FUNZIONAMENTO
SICURIT TETBT102		Portatile o su cavalletto (cavalletto non incluso)	1mt	Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	1 persona (Tracking dinamico del punto più caldo)	160x120px	640x480px	LCD 2.8" 320x240px	No	6 ore Autonomia 5 ore Ricarica	16Gb Micro SD card. Software PC con Connessione USB Type-C.
SICURIT TETBT3 (Disp. limitata)		Portatile o su cavalletto (cavalletto non incluso)	Da 2 a 5mt	Precisione $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$		160 x 120px	1.3MP	LCD touch 3.5" 640x480px	No	4 ore Autonomia 3 ore Ricarica	8Gb Micro SD card (max 32Gb). Uscita video RCA per monitor esterno / DVR analogico.
SICURIT TETBT3BB		Portatile o su cavalletto (cavalletto non incluso)	Da 2 a 5mt	Precisione $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ Con black body in dotazione		160 x 120px	1.3MP	LCD touch 3.5" 640x480px	No	4 ore Autonomia 3 ore Ricarica	
SICURIT TETBT4BB		Portatile o su cavalletto (cavalletto non incluso)	Da 2 a 5mt			384 x 288px	3.2M	LCD touch 3.5" 640x480px	No	4 ore Autonomia 3 ore Ricarica	
SICURIT TETBT1000DUAL		Installazione Fissa	Da 1 a 2,5mt	Precisione $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$	Fino a 20 persone 10 consigliato (Tracking dinamico dei volti- AI)	256 x 192px	2MP	No	Si	No	
SICURIT TETBLBO		A parete o su cavalletto (cavalletto non incluso)	-	-	-	-	-	-	-	-	Black box per telecamera Bullet Sicurit TETBT1000DUAL
GRUNDIG GD-TI-AT1806H		Portatile o su cavalletto (cavalletto non incluso)	Da 1,5 a 3mt	Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	Fino a 30 persone 15 consigliato (Tracking dinamico dei volti - AI)	160 x 120px	8MP	LCD touch 3.5" 640x480px	No	4 ore Autonomia	Memoria 16Gb. Supporta visione live da PC, dispositivi mobili o monitor esterno. Connessione Wi-Fi, USB type-C
GRUNDIG GD-TI-AP1603T		Installazione Fissa	Da 0,8 a 1,5mt (Lente termica fissa da 3,1mm)	Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,3^{\circ}$ con black body opzionale)		160 x 120px	4MP	No	Si	No	Collegamento TCP/IP con Browser IE o NVR Grundig Premium, Professional per gestione eventi temperatura alta. Uscita allarme temperatura alta. Uscita video Test CVBS.
GRUNDIG GD-TI-AP1606T		Installazione Fissa	Da 1,5 a 2mt (Lente termica fissa da 6,2mm)			160 x 120px	4MP	No	Si	No	
GRUNDIG GD-TI-BT2510T		Installazione Fissa	Da 3 a 7mt (Lente termica fissa da 10mm)			384 x 288px	4MP	No	Si	No	
GRUNDIG GD-TI-BT2515T		Installazione Fissa	Da 4,5 a 9 mt (Lente termica fissa da 15mm)			384 x 288px	4MP	No	Si	No	
GRUNDIG GD-HW-BPBB0550G		A parete o su cavalletto (cavalletto non incluso)	-	-	-	-	-	-	-	-	